



Дистрибьютор DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Привод с гибким валом - шлицевое соединение

FMR/D...

Номер	Длина хода	
<b>FMR/D5</b>	0,5 мм	
<b>FMR/D10</b>	1,0 мм	
<b>FMR/D15</b>	1,5 мм	



Полировочный/опиловочный станок Dipromini с соединением для микромотора Diprofil типа HPM-B1, подключаемого к и управляемого модулем питания DIPROFIL DPU-3, TPU-20 или аналогичным. Доступен с длиной хода 0,5 мм (FMR/D5), 1,0 мм (FMR/D10) или 1,5 мм (FMR/D15).

#### Технические данные

Держатель инструмента: макс. Ø 3,6 мм  
 Длина хода: 0,5, 1,0 или 1,5 мм  
 Скорость: макс. 12000 об./мин. рекомендуется: 5000-11000 об./мин.  
 Размер: Ø 24 мм  
 Вес: ок. 120 г  
 Шум: < 70 дБ(А) при 9.000 об./мин.  
 Вибрация: ход 0,5 мм: <2,5 м/с<sup>2</sup>, ход 1,0 мм: 1,5 - 3 м/с<sup>2</sup>,  
 ход 1,5 мм: 1,5 - 4 м/с<sup>2</sup>

Частота вибраций, воздействующих на руку/кисть, соответствует ISO 28927-8. Подробная информация представлена на схеме и в соответствующем руководстве по эксплуатации.