



Дистрибьютор DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

PWT300 - PWT 600 — Эргономичное рабочее место



Описание	PWT 300 (L**)	PWT 600 (L**)	PWT 300 S (L**)	PWT 600 S (L**)
<b>Макс. нагрузка</b>	макс. 300 кг (по центру)	макс. 600 кг (по центру)	макс. 300 кг (по центру)	макс. 600 кг (по центру)
<b>Материал рабочей поверхности</b>	шпон деревянный, 40 мм мультиплекс		1 мм листовая нержавеющая сталь, 40 мм мультиплекс	
<b>Входное напряжение</b>	230 В / 50 Гц		230 В / 50 Гц	
<b>Выходная мощность</b>	360 Вт		360 Вт	
<b>Питание</b>	шинопровод с 4 заземленными розетками 220 В		шинопровод с 4 заземленными розетками 220 В	
<b>Шумность</b>	< 70 дБ(А)		< 70 дБ(А)	
<b>Размеры*</b>	1500 x 750 мм (ширина x глубина)	1600 x 750 мм (ширина x глубина)	1500 x 750 мм (ширина x глубина)	1600 x 750 мм (ширина x глубина)
<b>Регулировка высоты</b>	от 700 мм до 1100 мм (гидравлическая)		от 700 мм до 1100 мм (гидравлическая)	
<b>Вес</b>	согласно размеру		согласно размеру	
<b>Скорость хода</b>	9 мм/с	15 мм/с	9 мм/с	15 мм/с

\*Другие размеры под заказ

\*\* С верхней системой подсветки

Номер	Номер	Номер	Номер
PWT 300	PWT 300 S	PWT 600	PWT 600 S

AS600 - AS601 —

Вспомогательные принадлежности



Номер	Номер
AS600	AS601

**1. Сиденье - AS601**

С плоской стальной опорой; высота посадки: 600 - 850 мм

**2. Стул - AS600**

Высота посадки: 450 - 650 мм; высота регулируется гидравликой. Сиденье и спинка из черного полиуретана; на роликах