



Дистрибьютор DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

## Алмазная суспензия

HP 20 ...

### Характеристики:

- Синтетические алмазы, высокая концентрация.
- Водорастворимый, с высокой абсорбцией удаленного материала.
- Для отделки поверхности твердых сплавов, керамики, штампов, CVD и формовочного инструмента.



Номер	Размер зерна, мкм		
<b>HP 201</b>	1 - 2	50 мл	
<b>HP 202</b>	2 - 4	50 мл	
<b>HP 203</b>	4 - 8	50 мл	
<b>HP 204</b>	8 - 15	50 мл	
<b>HP 205</b>	15 - 30	50 мл	
<b>HP 206</b>	40 - 60	50 мл	


## Растворитель

F 25 / F 125

### Характеристики:

- Для растворения масло- и спиртоэмульсионных алмазных паст, для охлаждения и улучшения рабочих характеристик алмазных и полировочных камней с применением ультразвуковой технологии.



Номер		
<b>F 25</b>	0,1 л	


## Шлифовальное и полировальное масло

WK 35

### Характеристики:

- Подходит для всех полировальных камней РТ и алмазных паст



Номер		
<b>WK 35</b>	1 л	