





Дистрибьютор DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

LS 1060
Шланги для сжатого воздуха

Характеристики:

- Материал: резина с тканевым армированием

Номер	d	d1	Давление воздуха
LS 1060	6 - 13		5
LS 1060	9 - 16		8
LS 1060	13 - 23		15

W 10
Оборудование для пневматических устройств

Характеристики:

- P_{макс}: 16 бар
- T: -100 °C -> 50 °C
- W 10 R 3/8" включая редукционный штуцер R 1/4"

Номер	d	l	l ₁	h ₁	h ₂
W 10 R 3/8"		195	194	135	48
W 10 R 1/2"		275	268	168	57

MFB - MFA-K
Фильтр-Смазчик DIPROFIL


Номер	Описание
MFB	Dipro-fog
MFA-K	Смазочное масло (0,5 л)

Решение Dipro-fog (MFB) содержит воздушный фильтр, регулятор, манометр и устройство для смазки масляным туманом, все в одном, с трубкой и маслом Dipro-fog (MFA-K).

Технические данные

Макс. основное давление: 16 бар
 Макс. производительность при 7 бар: 1200 л/мин.
 Присоединение шланга: 7 мм
 Дополнительное давление: 0,5-10 бар