



Дистрибьютор DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Привод с гибким валом - шлицевое соединение

FMR/S...

Номер	Старый номер DME	Длина хода	
FMR/S5	HDW 1	0,5 мм	
FMR/S10		1,0 мм	
FMR/S15	HDW 2	1,5 мм	



Оригинальный полировальный/опиловочный мини-станок Diprofil для привода с гибким валом поставляется под шлицевое соединение. Предлагаются три базовых модели с длиной хода 0,5 мм (FMR/S5), 1,0 мм (FMR/S10) или 1,5 мм (FMR/S15).

Технические данные:

Держатель инструмента: макс. Ø 3,6 мм
 Длина хода: 0,5, 1,0 или 1,5 мм
 Скорость: макс. 12000 об./мин. рекомендуется: 5000-11000 об./мин.
 Размер: Ø 24 мм
 Вес: ок. 120 г
 Шум: < 70 дБ(А) при 9000 об./мин.
 Вибрация:
 ход 0,5 мм: < 2,5 м/с²,
 ход 1,0 мм: 1,5 - 3 м/с²,
 ход 1,5 мм: 1,5 - 4 м/с²

Частота вибраций, воздействующих на руку/кость, соответствует ISO 28927-8. Подробная информация представлена на схеме и в соответствующем руководстве по эксплуатации.